

MODELO:  FCF-25-PI




Puerta sólida fabricada en acero inoxidable e inyectada con agente espumante ecológico (No daña la capa de ozono).



Bisagras de gran capacidad para soportar la posición de la puerta en diferentes ángulos.



Ventila de fácil acceso para mantenimiento.



Gabinete interior y exterior fabricado en lámina pintro (color blanco).



Disponibilidad de espacio para aplicación de promoción gráfica.



Condensador dinámico de bajo mantenimiento.

DIMENSIONES EXTERNAS

Al: 955 mm
An: 1740 mm
Pr: 736 mm

CAPACIDAD INTERNA

25 ft³
708 L
PESO DE EQUIPO: 95 Kg.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

PARED FRÍA
RANGO: -18°C A -22°C
REFRIGERANTE R134-A

SISTEMA ELÉCTRICO

TENSIÓN: 115 V~
INT. NOM.: 3 Å
POTENCIA: 1/3 H.P.

FRIOCIMA S.A. DE C.V. - REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Av. Laurel No. 211 Fracc. Ind. "El Vergel" 2a Fracción de Crespo, C.P. 38110, Celaya, Gto.
Tel. (461) 611-5668, 611-5552, 611-5661, 174-5259, 174-5260, 611-1102



www.friocima.com



ventas@friocima.com