


MODELO:  FCF-25



Puerta sólida inyectada con agente espumante ecológico (No daña la capa de ozono).



Bisagras de gran capacidad para soportar la posición de la puerta en diferentes ángulos.



Gabinete interior y exterior fabricado en lámina pintro (color blanco).



Ventila de fácil acceso para mantenimiento.



Disponibilidad de espacio para aplicación de promoción gráfica.



Condensador dinámico de bajo mantenimiento.

DIMENSIONES EXTERNAS

Al: 955 mm
An: 1740 mm
Pr: 736 mm

CAPACIDAD INTERNA

25 ft³
708 L
PESO DE EQUIPO: 95 Kg.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

PARED FRÍA
RANGO: -18°C A -22°C
REFRIGERANTE R134-A

SISTEMA ELÉCTRICO

TENSIÓN: 115 V~
INT. NOM.: 3 Å
POTENCIA: 1/3 H.P.

FRIOCIMA S.A. DE C.V. - REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Av. Laurel No. 211 Fracc. Ind. "El Vergel" 2a Fracción de Crespo, C.P. 38110, Celaya, Gto.
Tel. (461) 611-5668, 611-5552, 611-5661, 174-5259, 174-5260, 611-1102



www.friocima.com



ventas@friocima.com