

ENFRIADORES VERTICALES

***LÍNEA BAJO CERO

MODELO: (V) FVP-36-4

Puertas de cristal templado de baja emisividad (Low-e) inyectadas con gas argón.

Sistema de enfriamiento de aire forzado que proporciona uniformidad de temperatura al interior del equipo.

Gabinete interior y exterior fabricado en lámina pintro (color blanco).

lluminación led para un mayor realce de producto.

Disponibilidad de espacio para aplicación de promoción gráfica.

Ventila fontal fabricada en poliestireno de alto impacto. Fácil acceso para mantenimiento.

> Condensador dinámico de bajo mantenimiento.



DIMENSIONES EXTERNAS	CAPACIDAD INTERNA	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	SISTEMA ELÉCTRICO
AI: 1900 mm	36 ft ³	AIRE FORZADO	TENSIÓN: 115 V~
An: 1450 mm	1019 L	RANGO: -2.5°C A 1.5°C	INT. NDM.: 8.1 Å
Pr: 725 mm	рево ое едигро: 165 Kg.	REFRIGERANTE R134-A	POTENCIA: 1/3 H.P.

FRIOCIMA S.A. DE C.V. - REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Av. Laurel No. 211 Fracc. Ind. "El Vergel" 2a Fracción de Crespo, C.P. 38110, Celaya, Gto. Tel. (461) 611-5668, 611-5552, 611-5661, 174-5259, 174-5260, 611-1102





